Checklist d’entretien de piscine au sel

Suivre l’électrolyseur au sel en complément de l’entretien courant d’une piscine privée. Mesurer le désinfectant et le pH reste nécessaire. Respecter la notice installée : salinité, limites de température et entretien varient selon le modèle.

Date / modèle: _____ Consigné par: _____ Mesures / suivi: _____

Avant de commencer

- Préparer les notices exactes de l’électrolyseur et de la cellule, des tests à jour et les relevés précédents. Utiliser les objectifs propres à l’appareil plutôt qu’une salinité universelle.
- L’électrolyse ne remplace ni nettoyage, ni sécurité, ni analyses d’eau. Utiliser la checklist hebdomadaire liée pour cette routine ; mesurer plus souvent si les conditions l’exigent.
- Avant contrôle ou entretien, suivre la notice pour couper l’alimentation, empêcher le redémarrage automatique et dépressuriser. Ne pas neutraliser la sécurité de débit, ouvrir les boîtiers électriques ou improviser un nettoyage chimique.

Vérifier l’eau et la salinité

- [ ] **Noter les modèles d’électrolyseur et de cellule (Essentiel)**

  Vérifier dans la notice la correspondance entre cellule et réglages du contrôleur. Noter limites de salinité, intervalle d’entretien et températures ; ne pas modifier la configuration installateur sans consignes.

- [ ] **Mesurer le chlore libre et le pH (Essentiel)**

  Utiliser des tests à jour et les recommandations applicables, y compris celles liées au stabilisant. Voyants et eau claire ne prouvent pas une désinfection suffisante. Respecter les consignes de reprise du bain après traitement.

- [ ] **Mesurer le sel avant tout ajustement (Essentiel)**

  Comparer un test indépendant adapté avec l’affichage et l’objectif exact du modèle. Éclaircir les écarts plutôt que rajouter du sel à répétition.

- [ ] **Examiner stabilisant et équilibre de l’eau (Essentiel)**

  Vérifier les exigences de la notice pour stabilisant, alcalinité et équilibre calcique. Obtenir analyses adaptées ou conseil professionnel si les résultats sont inconnus ; aucune recette ne convient à toutes les piscines.

- [ ] **Refaire la mesure après remplacement d’eau ou débordement (Si applicable)**

  Si de l’eau a été remplacée ou perdue par débordement ou entretien.

  Consigner remplissage, contre-lavage ou débordement ; remesurer après mélange suffisant. Calculer l’ajout selon besoin mesuré et notice, pas simplement selon le temps écoulé.

Examiner le fonctionnement de l’électrolyseur

- [ ] **Lire l’état et les alertes de l’appareil (Essentiel)**

  Consigner salinité, température, production et alertes d’entretien affichées. Suivre le dépannage propre au modèle ; réinitialiser une alerte ne constitue pas une réparation.

- [ ] **Confirmer circulation normale et indication de débit (Essentiel)**

  Observer le système en marche et le débit sans démontage. Si le débit manque ou la production cesse, suivre la notice et prévoir un entretien si nécessaire ; ne jamais contourner une sécurité.

- [ ] **Adapter la production à la demande mesurée en chlore (Essentiel)**

  Ajuster uniquement les commandes utilisateur selon notice, analyses et relevés. Chaleur, soleil et fréquentation modifient la demande. Un pourcentage réglé n’est pas une mesure de chlore.

- [ ] **Prévoir la réduction de production en eau froide (Si applicable)**

  Si l’eau approche ou passe sous la plage de fonctionnement indiquée.

  Vérifier le comportement à froid du modèle et mesurer indépendamment le désinfectant. Suivre les consignes approuvées d’hiver ou de désinfection alternative ; ne pas forcer la production ni supposer l’eau froide dispensée de désinfectant.

Organiser le contrôle et l’entretien de la cellule

☐ **Inspecter la cellule seulement si prévu ou demandé (Si applicable)**

Si une inspection est prévue par la notice ou demandée par une alerte cellule.

Suivre précisément arrêt sécurisé et inspection. Si accès ou procédure sûrs sont incertains, recourir à un professionnel. Noter les dépôts visibles sans gratter les plaques ni endommager leur revêtement.

☐ **Nettoyer uniquement si notice et dépôts le justifient (Si applicable)**

Si l’inspection confirme des dépôts nécessitant un nettoyage.

Employer la procédure du fabricant ou un professionnel. Un nettoyage acide inutile peut réduire la durée de vie. Cette liste ne donne aucune recette acide ; ne jamais mélanger les nettoyants ou improviser les outils.

☐ **Vérifier les raccords accessibles après entretien autorisé (Si applicable)**

Si la cellule ou les canalisations ont été entretenues.

Après remontage et redémarrage selon notice, rechercher fuites visibles et état normal. Si fuites ou alertes persistent, arrêter et demander de l’aide ; ne pas serrer ou ouvrir des raccords sous pression.

Consigner et suivre

☐ **Consigner mesures, réglages et constats d’entretien (Essentiel)**

Noter avec la date sel, chlore libre, pH, température, réglage de production et alertes. Consigner ajustements et résultats des tests suivants.

☐ **Retester et résoudre le chlore bas ou les alertes persistants (Essentiel)**

Confirmer les corrections par de nouvelles analyses et un état normal. Faire diagnostiquer les défauts récurrents. Interdire le bain si l’eau ou les conditions de sécurité ne conviennent pas.

Notes / tâches supplémentaires

_____

_____