Remise en route de la piscine : checklist

Pour remettre en service une piscine privée fermée en hiver. Retirez la couverture, vérifiez les équipements, nettoyez et analysez l'eau avant la baignade. Suivez les notices du bassin et de chaque appareil.

Date: _____ Réalisé par: _____ Volume du bassin / équipements: _____

Avant de commencer

- Préparez les notices du bassin, des équipements et, si nécessaire, de la couverture, les tests d'eau non périmés, les outils compatibles et les protections prescrites.
- Éloignez enfants et animaux ; pas de baignade pendant nettoyage ou traitement. Avant d'ouvrir paniers ou filtres, coupez alimentation et automatismes puis dépressurisez selon la notice. Confiez les interventions dangereuses ou inconnues à un professionnel.
- Prévoyez si nécessaire pompe de couverture, tuyau, épuisette, brosse compatible et nettoyeur. Cette liste concerne les contrôles du propriétaire, pas les réparations de gaz, d'électricité ou internes. Arrêtez et demandez une intervention en cas de dommage ou de consignes de démarrage peu claires.

Retirer la couverture et inspecter

- [ ] **Retirer l'eau et les débris de la couverture (Si applicable)**
  Si une couverture retient de l'eau ou des débris.
  Éviter de verser l'eau sale dans le bassin. Utiliser la méthode approuvée par le fabricant ; ne jamais marcher sur la couverture.
- [ ] **Retirer et ranger la couverture (Si applicable)**
  Si une couverture saisonnière est installée.
  Nettoyer et sécher selon la notice ; ranger à l'abri des dommages.
- [ ] **Vérifier les barrières et portillons (Essentiel)**
  Vérifier la fermeture et le verrouillage des portillons et la protection contre l'accès non surveillé. Corriger les défauts avant l'accès.
- [ ] **Examiner les surfaces et pièces visibles (Essentiel)**
  Depuis la plage, rechercher fissures, pièces desserrées ou dommages ; faire réparer avant utilisation.
- [ ] **Vérifier les grilles d'aspiration visibles (Essentiel)**
  Ne jamais entrer si une grille est desserrée, cassée ou absente. Si l'inspection depuis la plage n'est pas sûre, faire intervenir un professionnel ; ne pas plonger pour examiner.

Vérifier les équipements avant démarrage

- [ ] **Couper l'alimentation et les commandes automatiques (Essentiel)**
  Empêcher tout redémarrage pendant l'entretien. Suivre la notice ; confier les travaux électriques à des personnes qualifiées.
- [ ] **Examiner la pompe et les tuyaux visibles (Essentiel)**
  Rechercher fissures, raccords abîmés et joints accessibles détériorés. Ne pas ouvrir le corps de pompe ni tenter de réparations internes.
- [ ] **Nettoyer et vérifier les paniers accessibles (Si applicable)**
  Si des paniers de skimmer ou de pompe sont présents.
  Suivre d'abord les consignes d'arrêt et de dépressurisation. Retirer les débris et remplacer les paniers fissurés par des pièces compatibles avant le démarrage.
- [ ] **Vérifier l'état du filtre et sa notice d'entretien (Essentiel)**
  Identifier le filtre à sable, à cartouche ou à diatomées. Suivre la procédure de nettoyage et remontage du modèle ; ne pas ouvrir une cuve sous pression. En cas de doute, faire appel à un professionnel.
- [ ] **Remettre en place les raccords et pièces hivernés (Si applicable)**
  Si les équipements ou canalisations ont été hivernés.
  Suivre les notices pour rétablir bouchons, raccords et positions des vannes. Faire vérifier les raccordements inconnus.
- [ ] **Prévoir les contrôles spécialisés nécessaires (Intervention professionnelle)**
  Si un chauffage, un électrolyseur ou un équipement endommagé nécessite un entretien.
  Suivre la remise en route du modèle installé. Réserver gaz, électricité, systèmes sous pression et réparations internes aux professionnels. Ne pas appliquer de nettoyage acide générique aux cellules de sel.

Rétablir la circulation et nettoyer

- [ ] **Rétablir le niveau d’eau de fonctionnement (Essentiel)**

  Suivre les notices de la piscine et du skimmer pour le niveau adapté. Ne pas vider la piscine dans le cadre de cette liste.

- [ ] **Amorcer la pompe et démarrer la circulation (Essentiel)**

  Suivre exactement les consignes d’amorçage, de démarrage et de purge d’air. Ne jamais faire fonctionner la pompe à sec ; rester à distance du filtre au démarrage. Arrêter en cas d’anomalie.

- [ ] **Vérifier la circulation et les fuites visibles (Essentiel)**

  Équipements refermés, observer le débit et les fuites sans toucher les pièces mobiles ou électriques. Arrêter et demander une intervention en cas de défaut ; noter la pression du filtre propre si disponible.

- [ ] **Passer l’épuisette, brosser et aspirer les surfaces (Essentiel)**

  Retirer d’abord les gros débris. Utiliser des outils compatibles. Examiner l’extérieur du nettoyeur automatique et suivre sa notice ; le nettoyage ne désinfecte pas.

Analyser, traiter et vérifier la disponibilité

- [ ] **Analyser l’eau avec des tests adaptés et non périmés (Essentiel)**

  Vérifier la péremption et les consignes d’échantillonnage. Noter désinfectant, pH et paramètres d’équilibre requis pour le bassin et son traitement.

- [ ] **Choisir le traitement selon les mesures (Essentiel)**

  Suivre les recommandations sanitaires applicables, les étiquettes et les exigences du bassin et des appareils. Confirmer le volume avant tout dosage ; ne pas ajouter automatiquement un kit de démarrage.

- [ ] **Appliquer uniquement le traitement nécessaire en sécurité (Si applicable)**

  Si les mesures indiquent un traitement nécessaire.

  Suivre les étiquettes et porter les protections prescrites. Ne jamais mélanger les produits. Les stocker hors de portée des enfants et animaux. Interdire la baignade pendant le traitement.

- [ ] **Refaire les analyses après traitement et circulation (Essentiel)**

  Respecter les délais et consignes de contrôle des étiquettes. Vérifier désinfectant et pH selon les recommandations applicables ; une eau visuellement claire ne suffit pas.

- [ ] **Vérifier l’aptitude à la baignade (Essentiel)**

  Confirmer la visibilité jusqu’au fond, les barrières, les grilles intactes et la circulation normale ; respecter les conditions de retour à la baignade. Corriger les défauts ; terminer la liste ne constitue pas une certification de sécurité.

Notes / tâches supplémentaires

_____

_____